

Zahlungsbedingungen und Bindefrist der Preise

Der Betrag ist zwei Wochen nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den Käufer Eigentum der E.DIS Netz GmbH. Die oben genannten Preise gelten bis **31.12.2021**

Gerichtsstand

Gerichtsstand für beide Parteien ist Frankfurt (Oder).

Lieferzeit / Lieferort

Die Lieferzeit beträgt ca. 7 Arbeitstage ab Eingang der unterschriebenen Bestellung bei einer der genannten Adressen. Die Lieferung innerhalb der deutschen Grenzen (Festland) erfolgt auf Kosten der E.DIS Netz GmbH, ansonsten trägt der Kunde die anfallenden Kosten. Kosten für Expressversand gehen grundsätzlich zu Lasten des Kunden.

Der Versand der bestellten Ware erfolgt durch den Hersteller. Hierzu gestattet der Käufer die Weitergabe seiner Kundendaten an den Hersteller.

Die Rückgabe der Ware kann ohne berechtigte Mängelansprüche nicht erfolgen.

Expressversand bedeutet: Wenn die Bestellung an einem Werktag bis 9 Uhr bei der E.DIS Netz GmbH eingeht, erfolgt die Lieferung am übernächsten Tag bis 12 Uhr an die Lieferadresse.

Anwendungsbereich

Nicht stauendes Sickerwasser, WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4

Artikelbeschreibung Mehrspartenhauseinführung für 4 Sparten

4-Sparten-Hauseinführung für Gebäuden mit Keller.

DVGW-geprüft und zugelassen nach VP 601 für vier Sparten:

Gas, Strom (empfohlen für 4x50 mm²-Kabel), Wasser und Kommunikationsleitungen

Gas- und wasserdicht bis 1,5 bar.

Bestehend aus:

- Mehrspartenhauseinführung MSH Basic - Grndvariante 1
- Außendichtelement MSH - M6 (Modul 6)
- Außenflansch MSH - M2 (Modul 2)
- Dämmscheibe MSH -M3 (Modul 3)
- Spartendichtelement Strom für Kabeldurchmesser 20-34 mm
- Spartendichtelement Kommunikation 1x Ø5 mm – Ø13 mm, 3x Ø7 mm – Ø13 mm, 1x Ø13 mm – Ø21 mm
- Spartendichtelement Wasser für Durchmesser 32 bis 50 mm
- Verdreh- und Ausreißsicherung für Fabrikat Schuk
- Verdreh- und Ausreißsicherung für Fabrikat RMA
- Blindedichtelement MSH -M 0
- Rohranschluss-Set 16-Teilig (4 Doppelmuffen DN75 + 12 Profildichtungen DN75)
- 3 St. Manschettenstopfen als Schmutzschutz für die Sparten Elektro, Kommunikation, Wasser
- 1 St. Manschettenstopfen zum Blindverschluss
- 1 St. Gasabschlussstopfen für Sparte Gas als Schmutzschutz
- inkl. Montageanleitung, Gleitfett und erforderlichen Klein- und Befestigungsteilen
- Auslieferung auf Palette

Wichtiger Hinweis!

Der Einsatz eines Futterrohres in Zusammenhang mit einer 4-Sparten-Hauseinführung für Gebäude mit Keller ist bei Kellerwänden aus Stein- bzw. Hohlblockziegel für eine Sicherstellung der Dichtheit nach DIN 18533 empfehlenswert. Bei Betonwänden kann darauf verzichtet werden.